



FlockStop granulat

Wydajny, szybko rozpuszczający się środek w formie granulatu do utrzymania przejrzystości wody basenowej



Sposób użycia i zalecane dawki:

Środek w postaci granulatu o szybkim działaniu, poprawiający wydajność filtracji nadający się wyłącznie do filtrów piaskowych. Produkt można używać do poprawiania klarowności wody zarówno w obiektach basenowych, publicznych jak i prywatnych.

Baseny prywatne:

Preparat należy stosować w ilości 200g na 10 m³ wody basenowej. Uprzednio obliczoną dawkę preparatu należy rozpuścić w ciepłej wodzie- produkt rozpuszcza się bez ograniczeń. Tak przygotowany roztwór należy rozlać równomiernie po całej powierzchni zbiornika.

Baseny publiczne:

Preparat należy stosować w stężeniu 10%. W tym celu należy wymieszać 1 kg preparatu z 9 litrami wody- tak przygotowany roztwór dozować za pomocą pompy w ilości 10-20 ml na każde 10m³ wody basenowej.

Wymagana ilość preparatu może różnić się w zależności od obciążenia obiegu, sprawności systemu filtracyjnego lub jakości wody zasilającej.

Uwaga! Stosowanie preparatu może doprowadzić do wytrącania się związków metalicznych z wody basenowej powodując jej brązowo-brunatne zabarwienie po pierwszym chlorowaniu szokowym (sytuacja ma miejsce przy napełnieniu niecki wodą głębinową) na początku sezonu.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zużyte opakowanie po dokładnym umyciu stanowi surowiec wtórny.

Zawiera: Sierczan Glinu

Numer CAS: 16828-12-9

Numer WE: 605-512-3

Podmiot odpowiedzialny:

EBAN® Sp. z o. o.

ul. Staszica 31D, 43-170 Łaziska Górne

Tel: +48 600 116 654

mail: biuro@eban-chemicals.com

Opakowanie 1 kg

Żelazo w wodzie ? Wypróbuj Metal Free !

Woda zielono-brązowa po napełnieniu basenu wodą ze studni i wstępnym przechlorowaniu.

Krok po kroku

1. Przywróć pH do wartości 6,8 -7,4 (idealne 6,9-7,0) produktem Balancer pH minus granulatu lub Balancer pH plus granulatu.
2. Zastosować FlockStop granulatu zgodnie z opisem na etykiecie.
3. Po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, przewencyjnie dodać Metal Free zgodnie z opisem na etykiecie.

ABC Chemii Basenowej



Wypróbuj także inne nasze produkty



Numer serii/data produkcji: na opakowaniu
Data ważności: 60 miesięcy od daty produkcji
Numer UFI: KM00-G0JX-100Q-FCH4

Kup Teraz !



NTCE FlockStop granulatu 1kg



5 903899 665464 >

NIEBEZPIECZEŃSTWO